Adhésif sans ciment

Okaprêt

- certification « Certifié CSTB » n° 118 AD 54
- classification D2 E(T)
- prêt à l'emploi
- pour usage en intérieur, murs
- adapté pour la pose en milieux humides



Définition

Pâte prête à l'emploi, souple, pour la pose en couche mince de carreaux de petits et moyens formats, sur supports muraux en intérieur. L'Okaprêt peut être appliqué sur des supports type béton, enduit ciment, enduit plâtre sec, carreaux de plâtre, plaques de plâtre. Autres supports admis, après application du primaire adéquat (nous consulter) : anciens carrelages, béton cellulaire, bois, peintures résistantes. Sur ancien carrelage, on peut remplacer le primaire par une précouche d'Okaprêt.

Préparation des supports

Ils doivent être sains, secs et propres et conformes aux directives du DTU 52.2 (de décembre 2009), tels que : béton, enduit ciment, enduit plâtre sec, carreaux de plâtre, plâtre enrobé de carton. Sur ancien carrelage, on peut remplacer le primaire en appliquant une précouche d'Okaprêt, et en la laissant sécher.

INTÉRIEUR				
SOLS		MURS		
Formats maximum	Type de support			
3 600 cm²	sans plancher chauffant (y compris chape anhydrite)	sans objet		
sans objet	plancher chauffant à eau basse température	,		
sans objet	PRE			

EXTÉRIEUR				
SOLS		MURS		
Formats maximum	Type de revêtement			
2 200 cm²	céramique	sans objet		
3 600 cm²	pierre naturelle	J		

IMPORTANT:

Ce tableau n'est qu'un résumé très synthétique des normes en vigueur. Il ne dispense en aucun cas d'une lecture attentive des documents normatifs originaux (DTU et CPT concernés). La pose de grands formats "hors normes" reste dans certains cas possible, mais exclusivement sur la base des préconisations de notre service technique.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG Wolf-Hirth-Straße 2 D-73730 Esslingen Téléphone: +49(0)711 93134-0

Téléfax: +49(0)711 93134-140

www.kiesel.com

Associée resp. personnellement : Kiesel Verwaltungsges. mbH Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484 Siège de l'entreprise : D-73730 Esslingen Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806 Kiesel France CD 63 F-67116 Reichstett Téléphone: 03 89 49 06 94 Téléfax: 03 89 49 04 95



Fiche technique Okaprêt Page 2 de 2

Mise en œuvre

Appliquer l'Okaprêt avec le peigne correspondant au format des carreaux, en peignant horizontalement. Mettre en place les carreaux en exerçant une pression pour obtenir un bon écrasement des sillons. Remarque : des céramiques de faible absorption, de grands formats peuvent allonger les délais de séchage.

Données technique	
Couleur	blanche
Domaine d'emploi	intérieur, en mur
Épaisseur de couche	max. 5 mm (en tant que couche de nivellement)
Température de mise en œuvre	+ 5 °C à + 25 °C (support)
Durée d'ajustabilité*	environ 30 minutes
Prêt au jointoiement*	après 48 heures ou plus selon l'épaisseur de la couche et la porosité (du support et du carreau)
Marquage selon GefStoffV	sans certification
GISCODE	D 2 selon TRGS 610
Stockage	A l'abri du gel pendant 6 mois maximum
*	A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque les températures sont plus basses.

Consommation

2,6 kg/m² avec un peigne de 6/6/6.

Conditionnement/Palettisation		
Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article	
24 x 25 kg en seau plastique	13092	

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 08.01.2014/ma-lo



