

## PAROMUR M 40

### **COLLE POUR REVETEMENTS MURAUX LEGERS**

#### **DEFINITION TECHNIQUE**

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi, pour revêtements muraux souples. Utilisable en intérieur sur mur et plafond. Convient pour le collage des toiles de verre même en locaux humides.

#### **COMPOSITION ET ASPECT**

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

#### **SUPPORTS ADMIS**

- Mur et plafond
- Béton
- Enduit ciment
- Plaques de plâtre
- Carreaux de plâtre
- Sous-couche d'impression.

#### **REVETEMENTS**

Textiles avec ou sans support papier. Tissu grande largeur sur mousse ou molleton. Revêtements P.V.C. enduits à envers papier ou textile polyester. Toiles de verre à peindre. Polystyrène expansé mince. Depron.

#### **MISE EN ŒUVRE**

##### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Refermer le seau après utilisation.  
Température d'utilisation : 10 à 25°C.

##### **PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE**

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié. Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec un durcisseur de fond. Poncer, gratter et dépolir les anciennes peintures.

##### **APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE**

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements. L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie.

Nettoyer l'excédent de colle à l'aide d'une éponge.  
Nettoyage des outils à l'eau.

#### CONSOMMATION

De 150 à 250 g/m<sup>2</sup> selon le revêtement et l'outil d'application.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de gommage : 5 à 10 mn

Temps ouvert : 30 mn

Temps de prise : 12 à 24 heures

Densité : environ 1

Extrait sec : 14 %.

#### CONDITIONNEMENT

Seaux de 5 et 20 kg sur palette houssée.

#### STOCKAGE

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

#### AVANTAGES :

- Sans solvant ni odeur
- Action fongicide
- Faible consommation

#### CONSEILS :

Stockez toujours le revêtement 48 heures à l'avance dans le local où il va être posé.

#### Phrase de Mr Cardon :

Colle-résine en émulsion prête à l'emploi, PAROMUR M40 convient pour la mise en œuvre de tous les revêtements muraux souples, ainsi que pour le collage de la toile de verre, même en milieu humide.